

# EQUIPE // machinerie


L'équipe à la romaine est adoptée uniquement pour la manoeuvre des rideaux dans des cas particuliers de variétés ou de contraintes architecturales. Salles étroites ou dégagement total de la largeur de cadre. Elle se monte droite ou courbe indifféremment et se commande électriquement.

## EQUIPE ROMAINE

### Caractéristiques

#### Description :

L'ouverture du rideau s'effectue par disparition du massé de rideau dans les cintres.



#### Les outils :

##### Les rideaux :

- 1 Commande électrique sur manille ou contre poids guidés avec équilibrage à mi-course
- 2 Commande électrique directe multifils sans guidage (voir nos treuils électriques)
- 3 Plissé à la romaine (manoeuvre à la romaine)
- 4 Plissé à la grecque, type le plus courant (manoeuvre à la romaine)

##### Les pièces :

- 1 Profil en C 50x25 mm
- 2 Collier de suspension standard
- 3 Support de déséquilibre
- 4 Ecrou de blocage
- 5 Support galet de Ø 60 coté tirage
- 6 Mère de famille
- 7 Support galet de Ø 60 intermédiaire
- 8 Support galet de Ø 60 standard
- 9 Manille 10 fils (modèle standard)
- 10 Contrepoids (gueuse) 5kg

autres pièces : câble acier de Ø 2mm en 7x7 et gueuse acier cylindrique à anneau d'attache

